

<b>Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2061</b>		
<b>Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 401–406 MHz</b>		
Υποχρεωτικές (1–9)		
1	<b>Συχνότητα / Ζώνες</b>	401–406 MHz
2	<b>Ραδιοϋπηρεσία</b>	
3	<b>Εφαρμογή</b>	Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα. Η κατηγορία αυτή καλύπτει το τμήμα ραδιοεπικοινωνίας των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων, κατά τον ορισμό της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα και τα περιφερειακά τους
4	<b>Διαυλοποίηση / διαμόρφωση</b>	25 kHz <sup>1</sup> Μεμονωμένοι πομποί δύναται να συνδυάσουν περισσότερους του ενός συνεχόμενους διαύλους για την επίτευξη αυξημένου εύρους ζώνης έως 300 kHz στην υπο-ζώνη 402-405 MHz και έως 100 kHz στις υπο-ζώνες 401-402 MHz και 405-406 MHz Μεμονωμένοι πομποί είναι δυνατόν να συνδυάζουν παρακείμενα κανάλια για αυξημένο εύρος ζώνης, ακόμα και μεγαλύτερο των 300 kHz, στην υπο-ζώνη 402-405 MHz με προηγμένες τεχνικές εξομάλυνσης που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμες επιδόσεις με τις τεχνικές που περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία έχουν εγκριθεί με βάση την οδηγία 1999/5/ΕΚ
5	<b>Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής</b>	25 μW e.i.p.
6	<b>Κανόνες κατοχής διαύλου</b>	Κανένας περιορισμός ως προς τον κύκλο δράσης στην υπο-ζώνη 402-405 MHz Έως 0,1% στις υπο-ζώνες 401-402 MHz και 405-406 MHz ή εναλλακτικά χρήση μηχανισμού LBT <sup>2</sup> χωρίς περιορισμό ως προς τον κύκλο δράσης
7	<b>Αμφίδρομη επικοινωνία / διαχωρισμός</b>	Μονόδρομη
8	<b>Καθεστώς αδειοδότησης</b>	Εξαίρεση από ατομική αδειοδότηση
9	<b>Πρόσθετες βασικές απαιτήσεις</b>	Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) σε περίπτωση που η συσκευή υπόκειται ακόμη και σε παρεμβολή που προκαλεί ανεπιθύμητες λειτουργίες, δεν μπορεί να ζητηθεί προστασία από

<sup>1</sup> Η κεντρική ραδιοσυχνότητα του πρώτου καναλιού βρίσκεται σε απόσταση ίση με το μισό της διαπόστασης καναλιών από το χαμηλότερο άκρο της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων.

<sup>2</sup> Listen Before Talk.

		την παρεμβολή
Πληροφοριακές (10–13)		
10	Υποθέσεις σχετικά με το σχεδιασμό συχνοτήτων	
11	Παραπομπές	EN 301 839, EN 302 537
12	Παρατηρήσεις	Η λειτουργία επιτρέπεται σε εφαρμογή της παραπομπής E23 του ΕΚΚΖΣ
13	Αριθμός κοινοποίησης	